



待望のノンスリップ鋼板

すべらん君

すべらん君の特徴！

- 歩行者の転倒防止
- タイヤの走行音の抑制
- 防振・制振効果による個体音の減少
- 有機溶剤を使用しないので環境を汚染せず、安心してお使い頂けます

塗装面詳細



この表面が絶妙な
グリップを発揮します！

取扱いサイズ

サイズ (mm×尺×尺)	重量 (kg)
22×3×6	289
22×4×8	513
22×5×10	802

すべらん君は歩行者の味方です。詳細は裏面をご覧ください。▶

すべらん君 は様々なシーンでお使い頂けます。

● 施工例



■ 歩行者道路



■ 電車のホーム(JR奈良駅)



■ 駐車場



■ 工事現場乗入口

SR シリーズの基準成分

- ポリマー（水溶性アクリル系樹脂） ●骨材（砂、セメント類、再利用骨材類）
- 用途、使用条件により、配合比・塗料などを調整します。

施工・使用上の注意

- 金属（鋼）製キャタピラー（クローラー）車両を使用する場合、塗装がめくれる場合があります。
- 強い力で傷を付けたり、重量物の落下など衝撃を与えたりしないようご注意ください。
- 部分補修を行う場合、施工条件・塗料の特性等により色調の相違が生じる場合があります。
- 溶接・ガス切断を行う現場では、炎が直接あたらないようご注意ください。
- 経年劣化等による事故防止のため、ご利用に際しては十分に管理・点検を実施してください。
- 水がたまりと凍結することにより、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。
- 長期保管時に積み上げる場合には、突起物が直接触れないようにご配慮ください。

耐摩耗性試験結果

試験項目	成績		規格
			試験方法
耐摩耗性	(テーパー形アブレーザ法)		JISK5665(2002)
試料	磨耗減量 (mg)		路面標示用塗料 8.15
舗装材 2回塗り	49	平均 48	耐摩耗性による。 ただし、 研磨紙 AA180 荷重 500g×2 回転数 200回転
	50		
	45		
舗装材 4回塗り	44	平均 47	
	48		
	48		

レンタル取扱い



海崎クレーン株式会社

〒876-1105 大分県佐伯市大字海崎3648-11

TEL:0972-27-8373 / FAX:0972-27-8374